

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

200x200 500 m³/h — ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΟΥΣ ΑΕΡΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200mm(ΠΛΑΤΟΣ)x200mm(ΥΨΟΣ). ΠΑΡΟΧΗΣ 500m³/h	ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
250x250 550 m³/h — ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 250mm(ΠΛΑΤΟΣ)x250mm(ΥΨΟΣ). ΠΑΡΟΧΗΣ 550m³/h	ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΗΣ ΑΕΡΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
6/200 350 m³/h — ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 350mm. ΠΑΡΟΧΗΣ 350m³/h	VD — ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ (VOLUME DAMPER) ΟΡΟΣΤΟΜΙΟΥ Η ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SECTION)
3/10 — ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300x300mm ΠΑΡΟΧΗΣ 200m³/h	ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΤΟΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟ ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗΣ, ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (COIL SECTION)
2x80 — ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΕΡΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΔΙΑΒΟΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160mm ΠΑΡΟΧΗΣ 30m³/h	ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΥΓΗΣ (HEAT EXCHANGER SECTION)
3/10 — ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΣΤΟΜΙΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300m (ΠΛΑΤΟΣ) x 200m (ΥΨΟΣ)	ΗΛΟΓΡΑΤΣΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. - ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΤΕΕ 2425/86.
   - ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΑΦΡΩΣΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕΕ 2425/86.
   - ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕΕ 2425/86.
   - Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕΕ 2425/86, ΜΕ ΠΑΡΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΜΗΚΗ ΝΤΙΖΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΝΟΥΜΕΝΑ ΕΥΘΕΙΑΤΑ.
   - ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝΟΣ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΤΕΕ 2425/86.
   - Η ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΧΟΥΣ 50mm, ΤΥΠΟΥ ARMAFLEX ή ΑΡ.
   - ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΡΟΣΟΥ.
   - ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 13mm (αF =5). ΕΝΩ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 25mm (αF 25).
   - Η ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΥΑΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΥΠΟΥ ARMA-CHEK S – ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. ΕΚΤΟΣ ΥΓΟΤΟΠΩΝ, ΗΜ ΧΩΡΩΝ, SHAFT ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΥΑΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΥΠΟΥ ARMA-CHEK S.
2. - ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΘΥΛΑΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΜΑΥΡΙΛΑΝΟ ΟΥΛΙΝΟ ΕΠΙΘΕΣΙΟ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ARMAFLEX ΜΕ ΠΑΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΥΟΝΤΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΑΕΡΙΑ.
   - ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΥ ΟΜΟΥ.
   - Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ. ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΟΥ.
   - ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ ΥΦΑΝΤΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 25mm ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ISOSEC 25.
3. - ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΛΙΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΣ ΑΕΡΑ (PLENUM) ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΣΕ ΚΑΛΗ ΣΕΚΑΡΙΩΣΗ (ΤΑΙΣΕ GFF) ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΛΙΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ ΟΠΟΥ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ ΜΑ ΑΞΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ.
   - ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΤΗΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ, ΕΝΩ ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΤΕΡΥΓΙΑ.
   - ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ (VOLUME DAMPER) ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΔΙΑΒΟΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160mm. ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΠΤΕΡΥΓΙΑ.
   - ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ (VOLUME DAMPER) ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΔΙΑΒΟΛΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 160mm.
4. - ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΕΡΑ (PLENUM) ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΩΝ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 5cm ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ.
   - ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΣΤΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 5cm.
   - ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΕΡΑ (PLENUM) ΤΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ.
5. - ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΙΣΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ.
6. - ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ. ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΚΜ-1	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ : - ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ G3. - ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΤΟΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΟ ΣΤΟΜΙΟ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ, ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. - ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ. Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ. ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ): 26/ 14 °c ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ): 45/40 °C
ΑΘ	- ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΑΧΟ Α ΚΑΤΑ ΕΝ1451-2:2013 - ΨΥΞΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ 52.7kW, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 35°C, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ 12°/7°C. - ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ 33.3W, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 °C ΜΕ ΥΓΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ 40°C/45°C. ΑΠΟΤΕΛΕΣΤΑ ΑΠΟ : - 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ SCROLL, ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ, - ΤΙΜΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ, ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 8lt, - ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, - ΕΝΑ ΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΩΡΗΣΗΣ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Ν.ΚΙΛΚΙΣ

ΘΕΣΗ:
Ο.Τ. 186Α, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Κ. 01

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΛΑΓΚΟΥ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΝΔΑ ΠΑΥΚΟΒ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΕΥΗ ΖΑΜΒΑΚΛΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:
ΕΥΑ ΤΑΒΛΑ — ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ — ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ — ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΩΤΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ Η/Μ ΤΜΗΜΑ:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ:
ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΑΒΑΒΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
00	ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ	ΜΕΛΕΤΗ	ΣΧΕΔΙΟ	ΚΤΙΡΙΟ	ΣΤΑΘΜΗ	ΑΝΑΘ.	
864	E F	ΜΚΑΚ	01	00	00	Μ.18