
ΔΩΜΑ
ΙΖΟΓΕΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΕΝΟΧΗ Γ.Β2013
ΨΥΞΗ: 35,7KW (ΔΔΤ ΞΗΡΟΥ 12-6° C)
ΘΕΡΜΑΝΣΗ:35,5KW (ΔΤ ΞΗΜΗΣ 47-40° C)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ CARRIER AQUAINVAY 30RQ-035
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΣΟΚ-1
3000 m³/h
ΕΥΔΑΠΕΚΤΟΣ Ε2
300 ΒΘΚ – 7 ΚΤΗΛΙΑΔΩΝ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΕΣΠΟΤΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ
Κ 1.1
Κ 1.2
Κ 1.3
Κ 1.4
Κ 1.5
Κ 1.6
Κ 1.7
ΕΥΔΑΠΕΚΤΟΣ Ε3
300 ΒΘΚ – 5 ΚΤΗΛΙΑΔΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ-2
ΚΟΙΝΟΣ ΣΗΚΟΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ
WC
WC ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥΣ
WC ΑΜΕΑ ΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ
Κ 3.1
Κ 3.2
Κ 3.3
Κ 3.4
Κ 3.5
Κ 3.6
Κ 3.7
Κ 3.8
Κ 3.9
Κ 3.10
Κ 3.11
Κ 3.12
Κ 3.13
Κ 3.14
Κ 3.15
Κ 3.16
Κ 3.17
ΕΥΔΑΠΕΚΤΟΣ Ε4
704 ΒΘΚ – 7 ΚΤΗΛΙΑΔΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ-1
ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΑΣ - ΕΞΟΔΟΣ
Κ 4.1
Κ 4.2
Κ 4.3
Κ 4.4
Κ 4.5
Κ 4.6
Κ 4.7
Κ 4.8
Κ 4.9
Κ 4.10
Κ 4.11
Κ 4.12
Κ 4.13
Κ 4.14
Κ 4.15
Κ 4.16
Κ 4.17
Γ.Υ.ΚΥΛΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Σ1
PEX-Pe/Al-PEX 2mm
Γ.Υ.ΚΥΛΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Σ2
PEX-Pe/Al-PEX 2mm
Γ.Υ.ΚΥΛΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Σ3
PEX-Pe/Al-PEX 2mm
Cu Ø54x1.2mm
Cu Ø42x1.2mm
Cu Ø35x1.2mm
Cu Ø28x1.2mm
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2,5m²
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
400lit
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΛΕΒΗΤΑ
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ
ΚΑΤΑ ΕΝΟΧΗ Γ.Β2013-3.2013
ΨΥΞΗ: 35,7KW (ΔΔΤ ΞΗΡΟΥ 12-6° C)
ΘΕΡΜΑΝΣΗ:35,5KW (ΔΤ ΞΗΜΗΣ 47-40° C)
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑ ΕΝΟΧΗ Γ.Β2013
ΨΥΞΗ: 35,7KW (ΔΔΤ ΞΗΡΟΥ 12-6° C)
ΘΕΡΜΑΝΣΗ:35,5KW (ΔΤ ΞΗΜΗΣ 47-40° C)
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠ.
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3PHN
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
400lit
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΥΡΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ
ΣΥΡΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ
1.1/4" ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.5m³
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ.
3.0m x 3m x 1.5m (ΒΑΘΟΣ)
ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΟΠΛΕΓΜΑ ΜΕ LED
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΑΚΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΡΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ
1.1/4" ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ