


ΤΥΠΟΣ 2



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Η τελική επιφάνεια των πάγκων και των τραπεζιών θα δεχθεί επίταση τσιμέντου (όσο είναι νωπή), στη συνέχεια θα γίνει λείανση με το μυστρί και κατόπιν θα σκουπιστεί με πλατιά μαλακιά νάυλον βούρτσα.
- 2) Ξυλότυπος μπετοφόρμ η πλανισμένες σανίδες.
- 3) Ο ανάδοχος (εργολάβος) είναι υπεύθυνος για το τελικό τεχνικό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα όπως εμφανίζεται στα σχέδια, χρησιμοποιώντας γι' αυτό οποιαδήποτε μέθοδο κατασκευής.
- 4) Όλες οι ακμές γίνονται με φαλτσογωνία.



ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗ Ι. ΓΚΕΡΙΜΕΖΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ:	Β. ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ  Λ.14.22
	Φ. ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ Β. ΚΡΟΥΣΣΟΥ	ΘΕΩΡΗΣΗ:	Γ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ	
	ΜΕΛΕΤΗ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 2003	
ΘΕΜΑ:	ΠΑΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΕΤΟΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟ			ΚΛ 1/20